Wondercut **N** CUTTING SYSTEM

El equipo técnico de Tecnología en Soldadura y corte puede hacer demostraciones agendadas para ver cómo funcionan los sistemas de corte, en las máquinas grandes en nuestro show room, y en las pequeñas en sus instalaciones. Además, contamos con servicio postventa de por vida y garantía de 3 años en todos los equipos. También podemos hacer diseños a la medida de sus aplicaciones. Nuestros equipos son instalados por nuestros técnicos, y el costo de esto viene

incluido en el precio de la máquina. Se da una capacitación en el uso del mismo suficiente para operarlos perfectamente y poder darles mantenimiento preventivo v correctivo.



Estructura robusta que da gran precisión en los cortes.

- 9000 mm/355 in por minuto de velocidad máxima de posicionamiento
- · Controlador HG612T con monitor de 7 pulgadas a co-
- Puerto USB para ingresar y sacar programas.
- · Puede cortar con plasma o con oxigas.
- · CNC con biblioteca de 44 figuras, con interfaz rápida para poner parámetros y cortar de inmediato.

- El control está diseñado para controlar la calidad de corte, velocidad, tiempo de perforación, vueltas, etc.
- · Incluye mesa de agua para controlar las chismas y el exceso de humo.
- Tiene luces de emergencia para avisar a los alrededores que la maquina esta en operación.
- · Control de colisión inclui-
- ra marca HG.
- simple.

· 3 años de garantía en todas sus partes.

OPCIONES EXTRAS:

- Secador de aire
- Compresor de aire

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Wondercut
Alimentación eléctrica	3 fases, 240 VAC, 60 Hz
Consumo eléctrico	180 W solo la mesa.
Mesa:	Tina de agua
Monitor	7" LCD a color.
Ancho de corte	1500 mm
Largo de corte	3000 mm
Corte	Con plasma u oxigas.
Gases	LPG, Propano o Acetileno.
Software nesteo	Fastcam / Fast Nest
Velocidad máxima de posicionamiento	9000 mm/355 in por minuto
Espesor máximo de corte con flama	80 mm / 3 in
Velocidad de corte con gas	100 a 750 mm por min / 4 a 30 in por min
Plasma	Hypertherm Power max 45, 65, 85, 105 o 125.



Hypertherm*

OPCIONES DE PLASMA CON CAPACIDAD DE CORTE

45 1ph - 12mm

45 3ph - 12mm

65 3ph - 16mm

85 3ph - 19mm

105 3ph - 22mm

125 3ph - 25mm

· Control automático de altu-

Incluye software de nesteo

CONTACTO

Una Empresa del Grupo

